

Zmiana w SIWZ **Załącznik nr 1 – Przedmiar robót** - pkt. 15d2 zastępuje się informacjami zawartymi poniżej

lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm.	poszcze.	razem
15 d2	KNR-W2-02 1123-01	<p>Posadzki z wykładzin rulonowych z warstwą izolacyjną oraz wywinięciem /cokół10cm/ na ściany. Wykładziny heterogeniczna PVC o grubości min. 2,0 mm, grubości warstwy użytkowej 0,8 mm. Przy ścianach na wywinięciach listwy wyobleniowe.                      Klasyfikacja zastosowań - 34/43                      Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień trudno zapalność- B1 (Bfl-s1)                      Napięcie elektrostatyczne; antystatyczność - &lt;= 2kV                      Grubość całkowita – min. 2,0 mm                      Grubość warstwy użytkowej- 0,8 mm                      Odporność na ścieranie- Grupa T                      Antypoślizgowość - Klasa R11                      Odporność na nacisk punktowy- odporna                      Zastosowanie - Do wszelkich pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu w tym w szkołach poz.7</p>			
		$0.1 \cdot (19.67 \cdot 2 + 3.49 \cdot 2 + 19.84 \cdot 2 + 3.48 \cdot 2 + 0.57 \cdot 10 \cdot 2 + 0.43 \cdot 2 \cdot 2 - 1.07 \cdot 10 - 1.2 \cdot 4 - 1.44 - 1.4 + 0.5 \cdot 2 + 0.15 \cdot 2)$	m <sup>2</sup>	292,49	
		$0.1 \cdot (19.65 \cdot 2 + 20.27 \cdot 2 + 3.49 \cdot 4 + 0.3 \cdot 2 \cdot 2 + 0.57 \cdot 10 \cdot 2 - 1.35 \cdot 4 - 1.07 \cdot 9 - 1.44 - 1.4 + 0.5 \cdot 2 + 0.15 \cdot 2)$	m <sup>2</sup>	8,90	
		$0.1 \cdot (19.65 \cdot 2 + 20.27 \cdot 2 + 3.49 \cdot 4 + 0.3 \cdot 2 \cdot 2 + 0.57 \cdot 10 \cdot 2 - 1.35 \cdot 4 - 1.07 \cdot 9 - 1.44 - 1.4 + 0.5 \cdot 2 + 0.15 \cdot 2)$	m <sup>2</sup>	8,98	
				razem	310,37

**UWAGA**

- Wzór i kolor wykładziny do ustalenia z Zamawiającym.
- Powierzchnie wykładzin PCV po zakończeniu wszystkich robót należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami producenta